



PFT SILOMAT 230 V

05/2009

PFT SILOMAT 230 V FU

Eenvoudig, snel en rationeel – De nieuwe PFT SILOMAT 230 V FU is compact, licht en transportvriendelijk

Werking, toepassingsdomeinen, voordelen,
Technische gegevens, toebehoren

Werking

De nieuwe PFT SILOMAT 230 V FU voert droge mortel volautomatisch (SPS) en stofvrij naar de mengpomp of de doorlopmenger.

De PFT SILOMAT 230 V FU is niet enkel compact en makkelijk te transporteren, maar ook energie-efficiënt, want ze heeft genoeg aan 230 V, 1 fase en 16 ampère.

Ze kan met enkele eenvoudige handgrepen gemonteerd worden op silo's of containers (flexibele rubberen aansluiting, snelle sluiting).

De elektrische besturingseenheid is makkelijk demonteerbaar. Dankzij de geïntegreerde frequentie-omzetter, zijn het debiet en de stroomtoevoer continu afstelbaar..

Toepassingsdomeinen

Voor alle industriële droge mortels zoals:

- Te verspuiten gipspleisters
- Kalkgipspleisters
- Cementpleisters
- Kalkpleisters
- Kalkcementpleisters
- Metselmortel
- Stortgoed
- Toeslagstoffen
- Poedermaterialen
- ... en nog veel meer

Voordelen

- Markering voor kraantransport
- Compact en stabiel kader
- Luchtbanden 400
- Uitklapbare hendels
- Demonteerbare besturingseenheid
- Droge compressor, geen olieversing nodig
- Continue toevoer dankzij het sterrad met alveolair systeem
- Flexibel gebruik dankzij 230 V, 1 fase-werking
- Illustratie van de werking en storingen via SPS-display

Technische gegevens

Art.-nr.	00 146851
Transportafstand*	Tot 75 m
Transportcapaciteit*	Tot 30 kg/min
Vermogen	Compressor : 3kW Sterrads met alveolair systeem: 0,3 kW
Stroomaansluiting*	Wisselstroom 230 V, 1 fase, 16 ampère, Besturingseenheid: 3P CEE 230 V, blauw
Transportdruk	Max. 1,2 bar
Luchtdebiet	Ca. 35 Nm³/h
Afmetingen en gewicht	
Totaal gewicht	294 kg
Container aansluiting	Ø 250 mm
Hoogte van de silo aansluiting	Min. 1040 mm à max. 1140 mm
Afmetingen L/B/H	1200/800/1140 mm
Trechtermateriaal	79 kg
Besturingseenheid	32,5 kg

* Afhankelijk van het gewicht van het materiaal en de transportafstand.
Enkel met originele PFT-onderdelen.

Benodigde toebehoren

- Transportslang – originele uitrusting (rubber), 75 m
- Inblaaskap E1 met monofilter PFT G4, cpl.
- Inblaaskap E1 met monofilter voor PFT G5, cpl.
- Stroomkabel 5x4mm², 50 mm
- Stroomkabel 5x4mm², 25 mm
- Stroomkabel 5x2,5mm², 25 m cpl. met CEE Schuko stekker
- Externe triller 230 V, 1 fase, cpl.