

PFT RITMO L TURBO X

De supersnelle slimmere nieuwe versie van de Ritmo L



TOEPASSINGSGEBIED

- › Binnen en buiten pleisterwerk, gips en cementgebonden
- › Vloer Egalisatie
- › Lijm- en bewapeningsmortel
- › Brandbeveiligingsmortel
- › Vulmortel voor kozijnen

EIGENSCHAPPEN

- › Grote opbrengst tot wel 20 liter per minuut
- › Opbrengst geheel traploos instelbaar
- › Standaard voorzien van leegloopsensor waardoor de machine stopt als de gips in de voorraadbak bijna op is. Dus nooit meer water tegen de muur
- › Standaard voorzien van digitale watermeter, deze is beter afleesbaar en nauwkeuriger in te stellen
- › Geschikt voor zowel pasteus als poeder materiaal
- › Rubber-mengzone voor een eenvoudige reiniging, met wisselflens
- › In 3 stukken te demonteren waardoor de Ritmo L Turbo zelfs in een personen auto past
 - Motor: 30 kg
 - Materiaalreservoir met pompeenheid: 36 kg
 - Chassis: 64 kg
 - Mengspiraal: 3 kg
- › Standaard voorzien van een buitentriller waardoor materiaal altijd goed zakt
- › Eenvoudig te reinigen door klapbare motor

TECHNISCHE GEGEVENS

De machine	
Artikel nummer	703537
EAN-code	4003976480223
Werkdruk	max. 20 bar
Opbrengst	traploos instelbaar tot wel 20 liter/min*
Transportafstand	tot 20 m ¹
Motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 72-360 omw/min
Luchtcompressor	DT 4.8, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Aansluiting materiaal slang	DN25 M-deel
Volume materiaalbak met opzetbak totaal	101 liter
Afmetingen l / b / h:	750 / 600 / 1.340 mm
Vulhoogte met opzetbak	1160 mm
Gewicht	133 kg

Basis uitrusting	
Aansluitkabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Rotor/Stator	SD 6-3 Slimline
Spuutlans	DN25-360° S12 600 Ewo
Luchtcompressor	DT 4.8, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m
Luchtslang	DN12 Ewo - 16 m
Mengkamer	Rubber
opzetbak	56 liter
Triller	Op voorraadbak
Waterslang	20 m ¹ Ø 1/2" met Geka
Sproeislang	20 m ¹ Ø 1/2" met Geka en sproeikop
Gebruiksaanwijzing	Nederlands


Accessoires	
619830 Deksel voor opzetbak	Ritmo L Plus / Turbo
619835 Dustcatcher	tbv opzetbak Ritmo L Turbo
406289 Stator	SD 6-3 Slimline
406288 Rotor	SD 6-3 Slimline
584202 Mengijzer BIONIK	Ritmo L Turbo
231970 Schoonmaakijzer	Ritmo L Turbo
588832 As voor schoonmaakijzer BIONIK	Ritmo L Turbo
613021 B4-2 (rechtsdraaiend)	Pomp wissel set
67947 Watervat	240 Liter verrijdbaar met afsluiter
493686 Waterpomp	3000/1 met handvat 230V/50HZ
21103 Mortelslang	5m ¹ Ø 25mm
667349 Mortelslang	Superlight 25 mm, 5 m
111799 Mortelslang	7,5m ¹ Ø 25mm
667348 Mortelslang	Superlight 25 mm, 10 m
21101 Mortelslang	15m ¹ Ø 25mm
690467 Mortelslang	Superlight plus 15 m
97283 Spuitlans	60 cm + LW24 draaib.Ritmo
247004 Spuitlans	90 cm + LW24 draaib.Ritmo
247010 Spuitlans	120 cm + LW24 draaib.Ritmo
420058 Zargomat pro	Eénhandspuitpistool cpl.
19787 Opzetstuk lijmpistool	10 mm spuitdop
640239 Stofkap	Ritmo L Plus/ Turbo tbv Silomat



613021 B4-2 (rechtsdraaiend)



420058 Zargomat pro



619835 Dustcatcher

Constructieve, statische en fysieke eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl